

AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL



AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL - концентрат охлаждающей жидкости, не содержащий силикатов, бора, нитритов, аминов и фосфатов, предназначенный для смешивания с дистиллированной водой в необходимой пропорции и заполнения систем охлаждения автомобилей. Производится на основе этиленгликоля с улучшенными антикоррозионными характеристиками для увеличенных интервалов замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

ANTIFREEZE SPEZIAL		
Точка кипения	°C	173
Точка замерзания смеси с водой	°C	см. таблицу
Точка кипения смеси с водой	°C	см. таблицу
Цвет	-	красный/фиолетовый
pH смеси с водой 50%	-	8,5
Плотность при 15°C	кг/л	1,120

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL – одна из самых современных охлаждающих жидкостей, представленных на рынке.
- AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL обеспечивает длительную защиту от коррозии всех материалов, используемых при производстве двигателей и радиаторов, таких как чугун, алюминий, медь, сплавы, прекрасно совместим с прокладками и эластомерами.
- Тщательно отобранные ингибиторы, не содержащие силикатов, бора, нитритов, аминов и фосфатов, делают AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL экологически чистым продуктом.
- Концентрат обеспечивает защиту охлаждающей системы на протяжении минимум 650'000 км для грузового транспорта и автобусов и 250'000 км для легковых автомобилей. Охлаждающую жидкость рекомендуется заменять раз в пять лет или по достижении указанных выше пробегов.

ПРИМЕНЕНИЕ

При применении AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL степень изменения точек замерзания и кипения зависит от процентного содержания данного концентрата в воде. Ниже приводится таблица с указанием зависимости температур замерзания и кипения от процентного содержания концентрата AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL в воде.

AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL



ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ СМЕСИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИФРИЗА В ВОДЕ

ANTIFREEZE SPEZIAL, % об.	Температура замерзания, °C	Температура кипения, °C
25	-12	105
33	-18	106
50	-38	109
60	-50	113

Для получения лучшего эффекта защиты рекомендуется использовать смесь с содержанием концентрата от 33 до 60%. AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL нельзя смешивать с другими охлаждающими жидкостями, отвечающими другим спецификациям.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G 12/G 12+)
- MB 325.3
- MAN 324 tipo SNF
- MTU MTL 5048
- FORD WSS-M97B44-D
- DEUTZ 0199-99-1115/2091
- OPEL GM 6277M
- RENAULT RVI 41-01-001/Q tipo D
- FVV Heft R443
- O-Norm V 5123
- NATO S-759
- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 4656
- ASTM D 4985