



AGIP SIGMA TRUCK - всесезонное моторное масло с увеличенным интервалом замены (S.H.P.D.) последнего поколения, для современных мощных турбированных дизельных двигателей большегрузной техники, работающей в тяжелых условиях, и в особенности для двигателей отвечающих нормам EURO 3 и 4, в соответствии с рекомендациями производителей двигателей. Также может применяться в дизельных двигателях без турбонаддува, на автотехнике, работающей в городских условиях. AGIP SIGMA TRUCK отвечает спецификациям ACEA E7 и E5, но не ACEA E6 или E4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

SIGMA TRUCK		
Класс вязкости по SAE		15W-40
Вязкость при 40°C	мм ² /с	100
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13,7
Вязкость при -20°C	мПа*с	6700
Индекс вязкости	-	138
Температура вспышки	°C	230
Температура застывания	°C	-27
Плотность при 15°C	кг/л	0,885

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Высокое качество используемого базового масла и специально подобранный пакет присадок позволяют эффективно использовать этот продукт в течение длительного времени. Некоторые производители позволяют увеличивать интервал замены масла вдвое, если AGIP SIGMA TRUCK используется в двигателях при определенных условиях эксплуатации.
- Всесезонные характеристики этого масла позволяют его использовать в широком диапазоне климатических условий.
- Его моюще-диспергирующие свойства подтверждены соответствием строгим требованиям спецификаций ACEA E7/E5 и API CI-4/CH-4. Масло сохраняет поршни в чистом виде и поддерживает твердые частицы сгорания во взвешенном состоянии до очередной замены масла, предохраняя от опасных отложений в картере.
- Масло отличается высокой стойкостью к окислению, вызываемому работой двигателя при продолжительных высоких температурах при наличии воздуха и других реагентов.
- Его антиокислительные, антикоррозийные и противоизносные свойства предусматривают эксплуатацию двигателя в чрезвычайно тяжелых условиях, обеспечивая очень большой интервал замены масла. Благодаря минимальному окислению масла его вязкость сохраняется в течение всего периода его использования.

**СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ**

- ACEA E7, E5, E3, B3
- API CI-4/CH-4/SL
- Mercedes Benz 228.3
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-3 (new)
- MACK EO-M Plus
- MTU typ 2
- Cummins CES 20071/2/6/7/8
- CCMC D5
- US Department of the Army MIL-L-2104 E/46152
- Global DHD-1
- VW 501.01 + 505.00 level
- Caterpillar ECF-1
- RENAULT RVI-RLD